

**SWITCH MẠNG POE S2600P-16F-2G-1S, 16 CỔNG FE 10100 POE+2GE UPLINK+1SFP, CÔNG SUẤT 300W**

<b>Mô hình</b>	<b>S2600P-16G-2TS</b>
<b>Sản phẩm</b>	<b>Chuyển mạch PoE 16 + 2 Gigabit đầy đủ</b>
<b>Cổng cố định</b>	Cổng PoE 16x10 / 100 / 1000Base-TX ( Dữ liệu / Nguồn ) 2x10 / 100 / 1000Base-TX cổng RJ45 đường lên (Dữ liệu) 2x1000M SFP
<b>Cổng PoE</b>	Cổng 1-16 hỗ trợ PoE (cổng đầu tiên tùy chọn xuất ra HiPoE_60W)
<b>Chức năng</b>	N: (Chuẩn bình thường) V: (Cách ly cổng) C: (Chế độ điều khiển luồng)
<b>Giao thức mạng</b>	IEEE 802.3 IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3af / at
<b>Chuẩn PoE</b>	IEEE802.3af / at
<b>Đặc điểm kỹ thuật cổng</b>	10/100 / 1000BaseT (X) Tự động
<b>Chế độ truyền</b>	Lưu trữ và chuyển tiếp (tốc độ dây đầy đủ)
<b>Bảng thông</b>	56Gb / giây
<b>Chuyển tiếp gói</b>	40,32Mpps
<b>Địa chỉ MAC</b>	8 nghìn
<b>Đệm</b>	4.1M
<b>Khoảng cách truyền</b>	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤250 mét) 100BASE-TX: Cat5 trở lên UTP (150 mét) 1000BASE-TX: Cat6 trở lên UTP (150 mét) 1000BASE-SX: 62,5µm / 50µm MMF (2m ~ 550m) 1000BASE-LX: 62,5µm / 50µm MM (2m ~ 550m) hoặc 10µm SMF (2m ~ 5000m)
<b>Pin nguồn</b>	Mặc định 1/2 (+), 3/6 (-); Tùy chọn hoặc 4/5 (+), 7/8 (-)
<b>Nguồn cổng đơn</b>	Trung bình 15,4W; TỐI ĐA 30W
<b>Tổng công suất / Điện áp đầu vào</b>	TỐI ĐA 300W (AC100-240V 50 / 60HZ)
<b>Watt</b>	Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ: ≤20W
<b>Chỉ dẫn</b>	NGUỒN: Đèn LED nguồn (đèn LED báo quá mức tùy chọn) 19 20: (Đèn LED SFP) Đường lên: (Đèn LED liên kết = Liên kết 10 / 100M, 1000M = Liên kết Gigabit) Cổng: (Màu cam = Đèn LED PoE + Màu xanh lá cây = Đèn LED liên kết)
<b>Nguồn điện đầu vào</b>	Nguồn điện tích hợp AC: 100 ~ 240V / 50-60Hz / 1A
<b>Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm</b>	-10 ~ + 55 ° C; 5% ~ 90% RH Không đông máu
<b>Nhiệt độ lưu trữ / Độ ẩm</b>	-40 ~ + 75 ° C; 5% ~ 95% RH Không đông máu
<b>Kích thước sản phẩm (LxWxH)</b>	295mm x 195mm x 45mm 410mm x 275mm x 95mm
<b>NW (kg)</b>	1,7kg / 2,4kg

- Switch mạng PoE S2600P-16G-2TS, hỗ trợ 16 cổng Gigabit POE, 2 cổng Gigabit Uplink và 2 cổng quang Uplink SFP.
- Công suất: 300W.
- Băng thông: 56Gbps.