

Cisco Small Business SF352-08P Switch 8-porte 10/100 PoE+

Beskrivelse

Cisco Small Business SF352-08P - Switch - L3 - Administreret - 8 x 10/100 (PoE+) + 2 x combo Gigabit SFP - desktop - PoE+ (62 W)

Specifikationer

Produktbeskrivelse Cisco Small Business SF352-08P - switch - 8 porte - Administreret Enhedstype Switch - 8 porte - L3 - Administreret Pakningstype 1U Undertype Fast Ethernet Porte 8 x 10/100 (PoE+) + 2 x combo Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE) PoE+ PoE-budget 62 W Præstation Videresendelsespræstation (64-byte pakkestørrelse): 4.17 MppsOmkoblingskapacitet: 5,6 Gbps Kapacitet Virtuelle grænseflader (VLANs): 4096ACL-regler: 512Prioritetskøer: 8 MAC adresse table størrelse 16K indtastningshukommelse Jumborammesupport 9216 byte Routingprotokol IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisk IPv4 routing, statisk IPv6 routing, MLDv2, MLD, CIDR Protokol til fjernadministration SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP Egenskaber Datatransport, understøttet af BOOTP, Syslog understøttet, DoS attack beskyttelse, portspejling, DiffServ understøttet, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, firmware kan opgraderes, SNTP-understøttet, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, DHCP server, Dynamic ARP Inspection (DAI), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), blæserløs, LLDP support, DHCP videresendelse, Link Aggregation Control Protocol (LACP), dobbelt firmware-billeder, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), DiffServ Code Point (DSCP) support, 1,5 MB pakkebuffer, IP-kildebeskyttelse, SmartPort-teknologi, Internet Control Message Protocol (ICMP), Cisco Discovery Protocol, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), VLAN-spejling, DNS-klient, Secure Core Technology (SCT), Private VLAN Edge (PVE), LLDP-MED, Head-of-line (HOL) blokering, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Secure Sensitive Data (SSD), ISATAP-tunnelsupport, RA-værn, Guest VLAN, User Datagram Protocol (UDP), Energy-Efficient Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), tilbageløkke-detektion, Telnet-klient, Unknown Storm Control, BPDU Guard Overensstemmelsesstandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az Effekt AC 120/230 V (50/60 Hz) Dimensioner (B x D x H) 27.94 cm x 17 cm x 4.4 cm Vægt 1.16 kg Lokalisering De Forenede Arabiske Emirater, Indonesien, Israel, Sydafrika, Vietnam, Ukraine, Egypten, Thailand, Phillipinerne, Rusland, Europa, Tyrkiet Producentgaranti Begrænset livtidsgaranti

Udvidede specifikationer

Generelt Enhedstype Switch - 8 porte - L3 - Administreret Pakningstype Desktop 1U Undertype Fast Ethernet Porte 8 x 10/100 (PoE+) + 2 x combo Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE) PoE+ PoE-budget 62 W Præstation Videresendelsespræstation (64-byte pakkestørrelse): 4.17 Mpps Omkoblingskapacitet: 5,6 Gbps Kapacitet Virtuelle grænseflader (VLANs): 4096 ACL-regler: 512 Prioritetskøer: 8 MAC adresse table størrelse 16K indtastningshukommelse Jumborammesupport 9216 byte Routingprotokol IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisk IPv4 routing, statisk IPv6 routing, MLDv2, MLD, CIDR Protokol til fjernadministration SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP Krypterings algoritme MD5, SSL Autentificeringsmetode Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) Egenskaber Datatransport, understøttet af BOOTP, Syslog understøttet, DoS attack beskyttelse, portspejling, DiffServ understøttet, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, firmware kan opgraderes, SNTP-understøttet, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, DHCP server, Dynamic ARP Inspection (DAI), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), blæserløs, LLDP support, DHCP videresendelse, Link Aggregation Control Protocol (LACP), dobbelt firmware-billeder, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), DiffServ Code Point (DSCP) support, 1,5 MB pakkebuffer, IP-kildebeskyttelse, SmartPort-teknologi, Internet Control Message Protocol (ICMP), Cisco Discovery Protocol, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), VLAN-spejling, DNS-klient, Secure Core Technology (SCT), Private VLAN Edge (PVE), LLDP-MED, Head-of-line (HOL) blokering, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Secure Sensitive Data (SSD), ISATAP-tunnelsupport, RA-værn, Guest VLAN, User Datagram Protocol (UDP), Energy-Efficient Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), tilbageløkke-detektion, Telnet-klient, Unknown Storm Control, BPDU Guard Overensstemmelsesstandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az RAM 512 MB Flashhukommelse 256 MB Statusindikatorer System, link/aktivitet/hastighed Ekspansion / Konnektivitet Interface 8 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP 1 x USB administration 1 x konsol RJ-45 Effekt Strømenhed Ekstern strømforsyning Nødvendig spænding AC 120/230 V (50/60 Hz) Strømforbrug ved drift 79.3 Watt Diverse Medfølgende ledninger 1 x konsolkabel Rackmonteringspakke Inkluderet MTBF (forventet tid mellem fejl) 530,716 timer Overensstemmelsesstandarder UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2, USGv6 Lokalisering De Forenede Arabiske Emirater, Indonesien, Israel, Sydafrika, Vietnam, Ukraine, Egypten, Thailand, Phillipinerne, Rusland, Europa, Tyrkiet Mål og vægt Bredde 27.94 cm Dybde 17 cm Højde 4.4 cm Vægt 1.16 kg Producentgaranti Service & Support Begrænset garanti - ombytning - livstid - responstid: næste forretningsdag Teknisk understøttelse - web support - 1 år

Teknisk understøttelse - telefonrådgivning - 1 år Miljømæssige parametre Min. driftstemperatur 0 °C Maks. driftstemperatur 50 °C
Fugtighedsgrad ved brug 10 - 90 % (ikke-kondenserende) Min. lagertemperatur -20 °C Maks. Opbevaringstemperatur 70 °C Lagerfugtighedsgrad
10 - 90 % (ikke-kondenserende)

